

ASFALTI VIA SAN GIACOMO E PASSAGGIO SOPRAELEVATO VIA TORINO			Voce	Cod. U.M.	Des. U.M.	Prezzo	Pz. manodopera	% manodopera	quantità	importo voce
12.4.Y55.01	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA	Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m ² , la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).	x							
12.4.Y55.01.B	Di spessore finito compattato 3 cm - Superficie fino a 1500 mq			m2	m2	14,46	3,72	25,72	950	13.737,00 €
12.8.BS1.03	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI	Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità.	x							
12.8.BS1.03.A	Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq			m2	m2	7,53	1,84	24,37	950	7.153,50 €
71.2.VV4.01	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI	Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.	x							
71.2.VV4.01.A	Larghezza 12 cm			m	m	0,66	0,30	46,11	170	112,20 €
71.2.VV4.01.B	Larghezza 15 cm			m	m	0,70	0,30	43,47	170	119,00 €
71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsferi di vetro su superficie stradale per formazione di strisce di arresto, zebature e attraversamenti pedonali come previsto dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.	x	m2	m2	7,16	3,65	51	20	143,20 €
NP	ESECUZIONE DI PASSAGGI PEDONALI SOPRAELEVATI	Realizzazione di passaggi pedonali rialzati della dimensione in pianta di ml. 7x7 con altezza massima di cm. 13 e rampe di collegamento di dimensione variabile fra 1,20-1,50 ml. realizzati con corpo strutturale in conglomerato bituminoso binder e finitura con conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m ² , la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).	x	cad.	cad.	4.700,00			1	4.700,00 €
12.6.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO	Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, anche armate, per spessori fino a 20 cm, con uso dei mezzi più adeguati, compreso eventuali tagli delimitatori con sega elettrica, carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata, indennità di discarica.	x							
12.6.BQ4.01.A	Andante			m2	m2	58,80	21,30	36,23	15	882,00 €
12.6.EQ4.01	PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO	Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato, con inerti di adeguata granulometria di dimensioni max. 20 mm, avente Classe C25/30 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, in opera compreso formazione di pendenza, giunti di superficie in modo da ottenere campi con area max di 25 m ² , sigillatura dei giunti con mastice bituminoso, perfetta planarità secondo le indicazioni di progetto, spolvero indurente superficiale con inerte quarzifero naturale o con cemento nella quantità minima di 4 kg/m ² applicato su calcestruzzo fresco, con la sola esclusione del ferro di armatura (rete elettrosaldata o barre) compensato a parte.	x							
12.6.EQ4.01.A	Per spessore fino a 12 cm, con indurente quarzifero			m2	m2	38,76	3,76	9,69	15	581,40 €

40.1.GQ4.01	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO	Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi dritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.	x									
40.1.GQ4.01.A	Elementi lisci dritti o curvi			m	m	42,30	7,61	17,98	7	296,10 €		
40.1.BQ4.01	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI	Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità di discarica.	x									
40.1.BQ4.01.B	In calcestruzzo			m	m	5,87	3,65	62,21	7	41,09 €		
np	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE	Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo la Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato, superficie antisdrucchiolo, rivestimento con vernice bituminosa, compreso il telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo. TIPO SELECTA	x	cad.	cad.	500,00			2	1.000,00 €		
											SOMMANO	28.765,49 €

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Giulio Meroni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa